


PCIDS

Strefa działania w zakresie 0÷3 mm
Funkcja wyjściowa Z (NO) lub R (NC)
Obudowa: stal nierdzewna Ø 6
Czoło wbudowane




3 mm


Nominalna strefa działania	3 mm
Czoło	wbudowane
Napięcie zasilania	10 ÷ 30 V DC
Pobór prądu bez występowania	≤ 8 mA
Prąd obciążenia	200 mA
Napięcie szczątkowe	<1,5 V DC przy 200 mA
Maks. częstotliwość przełączania	1000 Hz
Powtarzalność	≤ 1 % (Sn)
Histeresa przełączania	3... 15%
Temperatura pracy	-25°C ÷ +75°C
Stopień ochrony	IP 67
Materiał czoła czujnika	POM
Materiał obudowy czujnika	stal nierdzewna
Podłączenie	kabel 2 m
Sygnalizacja	dioda LED

Oznaczenia czujnika:

NO,PNP	PCIDS3ZPW-F6-30-2M
NC,PNP	PCIDS3RPW-F6-30-2M
NO,NPN	PCIDS3ZNW-F6-30-2M
NC,NPN	PCIDS3RNW-F6-30-2M



PNP



NPN



Powyższe czujniki nie mogą być stosowane
w aplikacjach bezpieczeństwa lub podobnych