
Indukcyjne czujniki zbliżeniowe / *Inductive proximity sensors - DC* PCID


PCID 8W

Strefa działania: 0÷8 mm
Czoło: wbudowane
Wyjście typu: PNP / NPN
Funkcja wyjściowa: N.O. / N.C.
Obudowa: mosiądz niklowany, M18x1

Operating distance: 0 ÷ 8 mm
Mounting: flush
Switching output: PNP / NPN
Output function: N.O. / N.C.
Housing: nickel-plated brass, M18x1




wyjście kablowe / *cable output*




wyjście konektorowe / *plug output*

Nominalna strefa działania / *Rated operating distance*	8 mm	
Tolerancja strefy działania / *Tolerance of operating distance*	≤ 10 %	
Robocza strefa działania / *Assured operating distance*	0 ÷ 6,4 mm	
Histereza przełączania / *Switching hysteresis*	≤ 15 %	
Napięcie zasilania / *Supply voltage*	10 ÷ 30 V DC	
Tętnienia napięcia zasilania / *Max residual ripple*	≤ 10 %	
Prąd obciążenia / *Output current*	200 mA	
Pobór prądu bez wysterowania / *Power consumption (no load)*	≤ 10 mA	
Napięcie szczątkowe / *Voltage drop*	< 2,0V DC	
Powtarzalność / *Repeatability*	0,1 mm	
Maks. częstotliwość przełączania / *Max switching frequency*	500 Hz	
Sygnalizacja / *LED indicator*	żółta / *yellow*	
Współczynnik temperaturowy / *Temperature drift*	1 µm / °C	
Temperatura pracy / *Ambient temperature range*	-25°C ÷ +70°C	
Stopień ochrony / *Protection standard*	IP 67	
Wibracje / *Vibration*	t ≤ 55 Hz, a_{max} = 1mm	
Udary / *Shock*	b_{max} ≤ 30g, t = 0,011 sek	
EMC, zgodnie z / *according to*	EN 60947-5-2	
Masa / *Weight*	150 g, z kablem / *with cable*	45 g z konektorem / with plug

Wyjście / *Connection*		kabel / *cable* 3 x 0,34 mm^2, 2 mb	konektor / *plug* M12, 4-pin
Typ / Type	**PNP,NO**	**PCID8ZPWM18762M**	**PCID8ZPKWM1891M12**
	PNP,NC	**PCID8RPWM18762M**	**PCID8RPKWM1891M12**
	NPN,NO	**PCID8ZNWM18762M**	**PCID8ZNKWM1891M12**
	NPN,NC	**PCID8RNWM18762M**	**PCID8RNKWM1891M12**



PNP



NPN

Na zamówienie w wykonaniu specjalnym:
- długość przewodu wyjściowego inna niż 2 mb
- min. Ilość 10 szt.

Available upon request:
- *various cable length*
- *special orders - MQ 10 pcs*

SELS sp.z o.o. sp. k. 02-641 Warsaw Poland, ul. Malawskiego 5a
tel.: +48 22 848 08 42, 848 52 81, fax. +48 22 848 16 48
e-mail: sels@sels.pl, http://www.sels.pl
e-shop: http://czujniki.com.pl